

# Puntas de teflón de la serie TE

Consejos de dosificación de primera calidad



Serie TE - Consejos de

## Serie TE Consejos de dosificación

La serie TE consiste en una cánula de acero inoxidable con un cubo de polipropileno de doble hélice.

Esta línea premium de puntas dosificadoras no tiene rebabas y tiene una cánula electropolida para un flujo de material uniforme y sin obstrucciones. Además, no contienen silicona ni cloruro. Se vende a granel y en paquetes de 50.


### Consejos de dosificación de TE

	6,35 mm (1/4 pulg.)	12,7 mm (1/2 pulg.)	25,4 mm (1 pulg.)	38,1 mm (1-1/2 pulg.)
<b>Calibre</b>				
<b>14</b>		TE714050-1000	TE714100-1000	TE714150-1000
<b>15</b>		TE715050-1000	TE715100-1000	TE715150-1000
<b>18</b>	TE718025-1000	TE718050-1000	TE718100-1000	TE718150-1000
<b>20</b>	TE720025-1000	TE720050-1000	TE720100-1000	TE720150-1000
<b>21</b>	TE721025-1000	TE721050-1000	TE721100-1000	TE721150-1000
<b>22</b>	TE722025-1000	TE722050-1000	TE722100-1000	TE722150-1000
<b>23</b>	TE723025-1000	TE723050-1000	TE723100-1000	TE723150-1000
<b>25</b>	TE725025-1000	TE725050-1000		
<b>27</b>	TE727025-1000	TE727050-1000		
<b>30</b>	TE730025-1000	TE730050-1000		
<b>32</b>	TE732025-1000			
<b>34</b>	TE734025-1000			

### Codificación de colores y calibre

Para puntas dosificadoras de las series TE y TE Bent.

Color	Calibre	ID (")	I.D. (mm)
Aceituna	14	0,063	1.600
Amber	15	0.054	1.371
Verde	18	0.033	0,838
Rosado	20	0,024	0.610
Púrpura	21	0,020	0.508
Azul	22	0,016	0.406
Anaranjado	23	0,013	0.330
Rojo	25	0,010	0.254
Borrar	27	0,008	0.203
Lavanda	30	0,006	0.152
Amarillo	32	0,004	0.102
Verde lima	34	0,0037	0,095



### Puntas forradas con Teflon®

Las puntas revestidas con Teflon® son ideales para su uso con fluidos de baja viscosidad y material de cianoacrilato (superpegamento). Los beneficios de usar esta punta revestida de Teflon® incluyen resistir la obstrucción del cianoacrilato y evitar dañar los sustratos.

Las puntas revestidas con Teflon® cuentan con un cubo de polipropileno de doble hélice y un forro rígido rizado de Teflon® que sobresale aproximadamente 1/8 pulgadas (3,17 mm) del interior de un tubo de acero inoxidable. Se vende en paquetes de 50.



Teflon® Lined - Consejos de dosificación

### Puntas forradas con Teflon®

Color del cubo	12,7 mm (1/2 pulg.)	25,4 mm (1 pulg.)	ID de propina	ID de crimpado
<b>Gris</b>	TF720050PK	TF720100PK	0,024 pulgadas (0,61 mm)	0,023 pulgadas (0,58 mm)
<b>Rosado</b>	TF725050PK	TF725100PK	0,28 mm (0,011 pulgadas)	0.15 mm (0.006 pulgadas)

### Consejos de dosificación TE Bent

Estas puntas dobladas TE se doblan con precisión en ángulos de 45° y 90°. Perfecto para dispensar líquidos en lugares de difícil acceso. Se vende en paquetes de 50.

### Consejos de dosificación TE Bent

Calibre	12,7 mm (1/2 pulgada)		1-1/2 pulgadas (38,1 mm)
	90°	45°	45°
<b>14</b>	TE714050B90PK	TE714050B45PK	TE714150B45PK
<b>15</b>	TE715050B90PK	TE715050B45PK	
<b>18</b>	TE718050B90PK	TE718050B45PK	TE718150B45PK
<b>20</b>	TE720050B90PK	TE720050B45PK	
<b>21</b>	TE721050B90PK	TE721050B45PK	TE721150B45PK
<b>22</b>	TE722050B90PK	TE722050B45PK	
<b>23</b>	TE723050B90PK	TE723050B45PK	
<b>25</b>	TE725050B90PK	TE725050B45PK	
<b>27</b>	TE727050B90PK	TE727050B45PK	
<b>30</b>	TE730050B90PK	TE730050B45PK	

